

Na temelju ovlaštenja Naručitelja - ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB:85584865987 (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, što ga zastupa gradonačelnik Tomislav Tomašević, mag. pol. (u daljnjem tekstu: Središnje tijelo za nabavu)

i

KOMOP d.o.o., Zagreb, Kovinska ulica 21, OIB:34604587904 što ga zastupa direktor Marko Lopac, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj)

KOVA d.o.o., Velika Gorica, Mracalin, Braće Radića 122b, OIB: 31948370674 što ga zastupa direktor Marko Stjepan Kovačić (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj)

sklapaju

OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVU PODZEMNIH SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA S UGRADNJOM

nos - 1/23

UVOD

Članak 1.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave za nabavu podzemnih spremnika za sakupljanje otpada s ugradnjom (u daljnjem tekstu: roba) s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma s **5 (pet) gospodarskih subjekata na razdoblje od 2 (dvije) godine**, na temelju članka 146. st. 1. Zakona o javnoj nabavi, Središnje tijelo za nabavu je Odlukom o odabiru, odabrao ponude Ugovaratelja

KOMOP d.o.o., Zagreb, Kovinska ulica 21

KOVA d.o.o., Velika Gorica, Mracalin, Braće Radića 122b

kao najbolje ocijenjene ponude sukladno objavljenom kriteriju za donošenje Odluke o odabiru te uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

PREDMET I TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Članak 2.

Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uvjeta za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za isporuku predmetne robe prema predviđenim (okvirnim) količinama i Tehničkim specifikacijama navedenim u Dokumentaciji o nabavi, Ponudama i troškovnicima Ugovaratelja.

Ovaj Okvirni sporazum sklapa se s dva gospodarska subjekta na razdoblje od 2 (dvije) godine uz mogućnost produljenja Okvirnog sporazuma za dodatnih 6 mjeseci u skladu s člankom 315. Zakona o javnoj nabavi, ukoliko se zbog objektivnih okolnosti ne sklopi novi Okvirni sporazum za naredno razdoblje i ne obvezuje stranke na sklapanje ugovora na temelju Okvirnog sporazuma.

Opis predmeta nabave naveden je u toč. 2.1. dokumentacije o nabavi.

UVJETI PROVEDBE OKVIRNOG SPORAZUMA

Članak 3.

Okvirni sporazum sklapa se u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Pri sklapanju ugovora stranke ne smiju mijenjati bitne uvjete Okvirnog sporazuma.

Ugovor na temelju Okvirnog sporazuma sklapa se u pisanom obliku, a isti učinak može imati i narudžbenica, nalog, zaključnica, zahtjevnica i sl. ako sadržava sve bitne sastojke ugovora.

Ugovori na temelju Okvirnog sporazuma sklopljenog s više Ugovaratelja dodjeljuju se ponovnom provedbom nadmetanja između Ugovaratelja, ako u Okvirnom sporazumu nisu utvrđeni svi uvjeti za isporuku robe.

U postupku ponovne provedbe nadmetanja Ugovaratelji će se koristiti relativnim ponderom cijene u iznosu od 100%. Ugovaratelji mogu mijenjati cijenu samo na niže. Ponuđeni ponder jamstveni rok se u postupku ponovne provedbe nadmetanja ne može mijenjati.

Ugovor o javnoj nabavi na temelju Okvirnog sporazuma mora se sklopiti prije isteka roka na koji je sklopljen Okvirni sporazum, ali trajanje pojedinog ugovora ne smije biti dulje od 12 mjeseci od isteka roka na koji je Okvirni sporazum sklopljen.

CIJENA PONUDE

Članak 4.

Cijena ponude Ugovaratelja KOMOP d.o.o. bez PDV-a iznosi

1.619.500,00 EUR

PDV iznosi **404.875,00 EUR**

Ukupna cijena ponude s PDV-om iznosi

2.024.375,00 EUR

Cijena ponude Ugovaratelja KOVA d.o.o. bez PDV-a iznosi

1.661.000,00 EUR

PDV iznosi **415.250,00 EUR**

Ukupna cijena ponude s PDV-om iznosi

2.076.250,00 EUR

Cijena je promjenjiva.

Jedinične cijene stavaka ponuđene u postupku za sklapanje ovog Okvirnog sporazuma predstavljaju najviše iznose jediničnih cijena stavaka koje Ugovaratelji, mogu ponuditi u postupku sklapanja ugovora o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma.

Ugovaratelj može u postupku sklapanja ugovora o javnoj nabavi, temeljem pisanog zahtjeva Naručitelja da dostavi dopunu ponude ili novu ponudu, jedinične cijene stavaka mijenjati samo na niže u odnosu na jedinične cijene stavaka ponuđene u postupku javne nabave za sklapanje ovog Okvirnog sporazuma.

Za svaki ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma, ponuđene jedinične cijene stavaka su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavi.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost uračunati su svi troškovi (uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje) i popusti.

Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna), a razvidna je iz troškovnika.

Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine ovisno od potreba i financijskim sredstvima Naručitelja.

Tehničkim specifikacijama utvrđuju se tražene minimalne karakteristike robe koja se nabavlja, a nalaze se u prilogu dokumentacije o nabavi. Pri izradi tehničkih specifikacija uzeti su u obzir kriteriji dostupnosti za osobe s invaliditetom.

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Članak 5.

Ugovaratelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo e-račun.

Obračun i naplata isporučene robe obaviti će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane Naručitelja: (ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.), a sve temeljem jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika i stvarno ispučenih roba.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ugovaratelju u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa.

eRačun treba nasloviti na točan naziv Naručitelja s obvezom naznake broja ugovora.

eRačun mora sadržavati sve obvezne osnovne elemente elektroničkog računa propisane čl. 5. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.685.580,00 EUR (bez PDV-a).

ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Članak 6.

Rok početka : od dana sklapanja ugovora.

Dinamika isporuke: sukcesivno tijekom trajanja Okvirnog sporazuma.

Pojedinačni rok isporuke ne smije biti duži od 60 (šezdeset) dana.

Rok početka isporuke: nakon zaprimljene narudžbenice.

Rok završetka: Duljina trajanja ugovora sklopljenih na temelju Okvirnog sporazuma: ovisit će o stvarnim potrebama Naručitelja u trajanju ne duljem od 12 mjeseci od isteka roka na koji je Okvirni sporazum sklopljen.



Mjesto izvršenja su lokacije ugradnje na području Grada Zagreba.

UGOVORNA KAZNA

Članak 7.

Ako Ugovaratelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima (rokovima propisanim kod jamstva za uredno ispunjenje, kod jamstva za otklanjanje nedostataka, rokovima iz toč. 2.8. dokumentacije (izuzev roka koji je nefinancijski kriterij u toč. 6.5. dokumentacije)), dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5% od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi Naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10% od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a).

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju da Ugovaratelj ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije-računa ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo Naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što Ugovaratelj mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Ugovaratelja obveze izvršenja predmeta nabave.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA

Članak 8.

Ugovaratelj je obavezan po potpisu Ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora (bez PDV-a).

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na temelju Okvirnog sporazuma podnosi se u obliku bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na poziv ili uplatom novčanog pologa u korist računa Naručitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na temelju Okvirnog sporazuma mora biti valjano minimalno 30 dana duže od isteka roka izvršenja Ugovora.

U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora na temelju Okvirnog sporazuma u ugovorenom roku, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor odnosno ima pravo naplatiti ugovornu kaznu.

U slučaju izmjene ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za vrijeme njegova trajanja u smislu sklapanja dodatka ugovoru radi produženja roka izvršenja ugovora i/ili povećanja ugovorene

cijene, Ugovaratelj se obvezuje dostaviti novo jamstvo ili produženje istog u roku 15 (petnaest) dana od dana obostranog potpisa dodatka ugovoru.

U slučaju da Ugovaratelj ne dostavi novo jamstvo sukladno navedenom, Naručitelj će naplatiti prvotno dostavljeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za slučaj povrede ugovornih obveza odnosno ugovornu kaznu te ima pravo raskinuti Ugovor. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na temelju Okvirnog sporazuma Naručitelj će vratiti Ugovaratelju nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 9.

Ugovaratelj je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Navedeno jamstvo Ugovaratelj je dužan dostaviti u roku 7 (sedam) dana od dana primopredaje robe na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti isporučene robe (bez PDV-a).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku, važeće do isteka jamstvenog roka ili uplatom novčanog pologa u korist računa Naručitelja.

U slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u ugovorenom roku, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno ima pravo naplatiti ugovornu kaznu.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj će vratiti Ugovaratelju nakon isteka jamstvenog roka.

JAMSTVENI ROK

Članak 10.

Jamstveni rok počinje teći od dana uredno izvršenih isporuka robe i za oba Ugovaratelja iznosi 2 godine.

POSEBNI UVJETI

Članak 11.

-Isporučena roba mora biti nova i nekorištena, te udovoljavati svim standardima prema pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj.

-Odgovornost za nedostatke: Ugovaratelj je dužan isporučiti predmet nabave koji je po svojoj količini i kvaliteti u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi, ponude i ugovora. Ugovaratelj odgovara za sve skrivene nedostatke koji se pokažu u roku 36 mjeseci od dana izvršenja predmeta nabave. Sve troškove u svezi s ostvarenjem prava Naručitelja po ovoj osnovi snosi Ugovaratelj.

-Garancija: Za ponuđeni predmet nabave Ugovaratelj je obvezan dati garanciju od minimalno 2 godine od isporuke a sukladno ponuđenom jamstvenom roku iz ponude. Garantni list na razdoblje cjelokupnog garantnog roka Ugovaratelj je dužan dostaviti Naručitelju prilikom primopredaje komunalne opreme.

-Ukoliko Ugovaratelj nije u mogućnosti isporučiti predmetne sustave spremnika u ugovorenom roku dužan je najkasnije 7 (sedam) dana prije isteka roka isporuke tražiti pisanu suglasnost Naručitelja o produženju roka isporuke. Ako se zahtjev Ugovaratelja ocijeni opravdanim Naručitelj će dati pisanu suglasnost za produženje roka, u protivnom će pisanim putem obavijestiti Ugovaratelja da će aktivirati instrumente zaštite (naplata penala, naplata jamstva za uredno izvršenje ugovora, raskid ugovora).

-Za slučaj da Ugovaratelj predmetne spremnike ne isporuči prema utvrđenoj ponudi i specifikaciji i/ili isporuči neispravne predmetne spremnike, Naručitelj ima pravo zahtijevati od Ugovaratelja da nedostatak ukloni ili da mu preda druge predmetne spremnike, bez nedostataka, ili izjaviti da raskida ugovor. Troškovi koji bi nastali na strani Naručitelja temeljem takovog postupanja Ugovaratelja u cijelosti padaju na teret Ugovaratelja. Naručitelj u ovom slučaju ima pravo i na naknadu štete, a pored toga Ugovaratelj odgovara Naručitelju i za štetu koju Naručitelj zbog materijalnih nedostataka predmetnih spremnika pretrpi na drugim svojim dobrima i to prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

-Na pisani zahtjev putem e-maila/pošte koji Naručitelj upućuje Ugovaratelju, isti je dužan zamijeniti neispravan podzemni spremnik ispravnim podzemnim spremnikom i o istome obavijestiti Naručitelja pisanim putem prvog slijedećeg radnog dana od dana zaprimanja za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka ponuđenog u ponudi. Kontakt osoba; Edin Garibović; 00385 99 807 0403, edin.garibovic@zgh.hr.

Članak 12.

Prilikom isporuke Ugovaratelj je dužan dostaviti:

- upute za montažu na hrvatskom jeziku
- upute za rad na hrvatskom jeziku
- upute za održavanje na hrvatskom jeziku
- popis rezervnih dijelova u elektronskom (PDF ili MS .xls obliku)
- tehničke sheme i nacрте svih elementa sustava podzemnih spremnika u elektronskom obliku (PDF ili dwg)
- sve ateste za dobavljenu opremu i ugrađene materijale i dijelove.

Obavezna obuka minimalno 5 rukovatelja prilikom isporuke ili najkasnije 5 dana nakon završetka građevinskih radova na samom spremniku, sve na trošak Ugovaratelja.

U slučaju isteka dostavljenih dokumenata/certifikata/dozvola za vrijeme trajanja/izvršavanja ugovora ili Okvirnog sporazuma, Ugovaratelj je obvezan Naručitelju dostaviti iste, obnovljene s novim rokom važenja. Naručitelj zadržava pravo periodično provjeravati predane dokumente/certifikate/dozvole tijekom trajanja Okvirnog sporazuma/ugovora.

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 13.

Naručitelj se obvezuje sukladno odredbi članka 313. Zakona o javnoj nabavi kontrolirati izvršenje Ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima iz Dokumentacije o nabavi i odabrane ponude. Tijekom trajanja Okvirnog sporazuma Naručitelj će provjeravati da li se predmet nabave izvršava sukladno ugovorenom.



RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 14.

Sve sporove koji eventualno nastanu po ovom Okvirnom sporazumu, sporazumne strane će prvenstveno rješavati sporazumno, a ukoliko se sporazum ne postigne, za odlučivanje o sporu stvarno je nadležan sud u Zagrebu.

OSTALE ODREDBE

Članak 15.

Izmjene Okvirnog sporazuma za vrijeme njegova trajanja su moguće. Temeljem ukazane potrebe i ako se ostvare za to potrebni zakonski preduvjeti, Naručitelj će iste realizirati sukladno člancima 315. do 321. Zakona o javnoj nabavi.

Članak 16.

Sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma su Odluka o odabiru, Uvezi ponuda i Tehničke specifikacije. Troškovnik i Dokumentacija o nabavi dostupni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Članak 17.

Ovaj Okvirni sporazum sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjerka, od kojih Ugovaratelji zadržavaju po 1 (jedan), Naručitelj zadržava 1 (jedan), Središnje tijelo za nabavu zadržava 2 (dva) primjerka.

KLASA: 406-05/23-005/27
URBROJ: 251-05-53/003-23-42
Zagreb.

22-05-2023

ZA UGOVARATELJA

KOMOP d.o.o.
DIREKTOR

Marko Lopac, dipl.ing.



ZA SREDIŠNJE TIJELO ZA
NABAVU

GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREBA

Tomislav Tomašević, mag.pol.




ZA UGOVARATELJA

KOVA d.o.o.
DIREKTOR
» K O V A « d.o.o.
Mracín — Braće Radića 122/B
VELIKA GORICA

Marko Stjepan Kovačić

22.05.2023
541/2023



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

KLASA: 406-05/23-005/27

URBROJ: 251-05-51/015-23- 40

Zagreb, 02. svibnja 2023.

Temeljem članka 302. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/2016, 114/2022; dalje ZJN 2016), Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, MB: 2576651, OIB: 61817894937, kao središnje tijelo za nabavu (u daljnjem tekstu: središnje tijelo za nabavu), a koji po ovlaštenju, sukladno članku 186. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi, provodi postupak javne nabave za naručitelja ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987, donosi

ODLUKU O ODABIRU

I.

U otvorenom postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na razdoblje od 2 godine, u predmetu nabave: „**PODZEMNI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADA S UGRADNJOM**“, evidencijski broj 2023-83, odabire se ponuda ponuditelja **KOMOP d.o.o., Zagreb, Podsused, Kovinska 21** po ponuđenoj cijeni od **1.619.500,00 EUR bez PDV-a** i **KOVA d.o.o., Velika Gorica, Mraclin, Braće Radića 122b**, po ponuđenoj cijeni od **1.661.000,00 EUR bez PDV-a**.

II.

Rok mirovanja iznosi **10** (deset) dana od dana dostave odluke o odabiru, sukladno članku 306. stavku 1. ZJN 2016.

Obrazloženje

Procijenjena vrijednost nabave: 1.685.580,00 EUR (bez PDV-a).

Ponuda ponuditelja **KOMOP d.o.o., Zagreb, Podsused, Kovinska 21**, je u potpunosti sukladna uvjetima i zahtjevima propisanim dokumentacijom o nabavi te je kao takva valjana i po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude ocijenjena brojem bodova 90,00 od 100,00.

Ponuda ponuditelja **KOVA d.o.o., Velika Gorica, Mraclin, Braće Radića 122b**, je u potpunosti sukladna uvjetima i zahtjevima propisanim dokumentacijom o nabavi te je kao takva valjana i po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude ocijenjena brojem bodova 87,75 od 100,00.

Slijedom navedenog, na temelju članka 283. i članka 302. stavka 1. i 2. ZJN 2016 odlučeno je kao u točki I. izreke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana njezina primitka sukladno članku 406. stavak 1. točka 5. ZJN 2016.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u pisanom obliku, a dostavlja se elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalba koja nije dostavljena sukladno navedenom odbacit će se.



UVEZ PONUDE

Primljeno: 27.03.2023. 10:36 h		
Klasifikacijska oznaka	Ustrojstvena jedinica	
406-05/23-005/27	251-05-40	
Uredžbeni broj	Prilogi	Vrijednost
383-23-16	0	



bYuHT69AAU6t6whuDitkkw

NARUČITELJ

Grad Zagreb
Avenija Dubrovnik 15
10020 Zagreb

PONUĐITELJ:

KOMOP d.o.o.
Kovinska 21
10090 Zagreb-Podsused
Hrvatska

ZA PREDMET/GRUPU:

1 PODZEMNI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADA S UGRADNJOM

Oznaka ponude: PO 30-0090-23

Datum ponude: 27.03.2023

1. Jastre

2. Vajda

Podaci o javnom/sektorskom naručitelju

Grad Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, 10020, Zagreb, 61817894937

Odgovorna osoba naručitelja: GRADONAČELNIK

GRADA ZAGREBA

Tomislav Tomašević, mag. pol.

Evidencijski broj nabave: 2023-83

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 2023/S OF 20008349

Datum slanja objave: 24.02.2023

Dodatni podaci naručitelja:

Podaci ponuditelja:

Puni naziv i adresa ponuditelja: KOMOP d.o.o., Kovinska 21, 10090, Zagreb-Podsused, Hrvatska

Adresa e-pošte: prodaja@komop.hr

Kontakt osoba ponuditelja: Igor Brečak

Broj telefona: +385 14825990

Broj faxesa: +385 14825997

OIB/nacionalni identifikacijski broj : 34604587904

Broj računa (IBAN): HR4023400091110694129

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: Da

Dodatni podaci:

PONUDBENI LIST

Za predmet / grupu: 1

Naziv predmet nabave/grupe: PODZEMNI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADA S UGRADNJOM

Podaci ponude:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: 1.619.500,00
Iznos poreza na dodanu vrijednost: 404.875,00
Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: 2.024.375,00
Valuta ponude: EUR

Ponuda vrijedi do datuma: 27.07.2023
Ili mjeseci: ili dana: od isteka roka za dostavu ponuda.

Podaci o podizvođiteljima i podaci o dijeľu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor

Puni naziv i adresa podizvođitelja:	OIB/nacionalni identifikacijski broj:	Broj računa:	Predmet, količina ugovora o JN koji se daje u podugovor	Vrijednost pod ugovora (bez PDVa)	Postotni dio: (%)

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Informacije o dijelovima ponude koji se dostavljaju odvojeno od ponude:

Jamstvo za ozbinjost ponude - Bankovna garancija G/517/23

Popis dokumenata ponude
(ne prikazivati na javnom otvaranju ponuda)

Prilozi dokumentu ponude

Redni broj	Naziv dokumenta	Sažetak (Hash)
1.	1. PO 30_0090_23.pdf	FToAzgM/I5ZNFat+ole0SQ==
2.	2. Bankovna garancija.pdf	twW6OgLnWE/dvyud+uDY9g==
3.	3. Obrazac 1. - Izjava.pdf	+p3DrPvRGrPzZ1pRxtDesw==
4.	4a. TEHNIČKA SPECIFIKACIJ ver.1.xlsx	36Ye9wMIA/psQPakeQUxTQ==
5.	4b. TEHNIČKA SPECIFIKACIJ ver.1.pdf	8ghwfGsrovdN+TVzcbjBkw==

Prilog dokumentu ponude - ESPD

Redni broj	Naziv dokumenta	Sažetak (Hash)
1.	PODZEMNI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADA S UGRADNJOM.zip	7sb50ZqgGf6nu9tE8X3+Ag==

Troškovnici

Redni broj	Predmet	Naziv dokumenta	Sažetak (Hash)
1.	PODZEMNI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADA S UGRADNJOM	TROŠKOVNIK ver.0.xlsx	S4hIh9Uar8/TCJWrr92RRQ==

	Podzemni spremnici za sakupljanje otpada zapremnine od 1,0 do 1,5 m ³ - 50 komada	Ponudeno - za stavke specifikacije koje su određene „min./max“ vrijednostima ili „od – do“ potrebno je u stupac „ponudeno“ upisati ponudenu vrijednost. Na ostalim mjestima dovoljno je upisati DA kako bi se potvrdila sukladnost sa traženim	Mogućnost nudi
	OPIS		
1.	Podzemni kontejneri za selektivno sakupljanje otpada zapremnine 1,0 - 1,5 m ³ Podzemni kontejner je sustav sačinjen od 5 elemenata: a) betonske komore, b) sigurnosnog sustava, c) poklopca spremnika, d) spremnik otpada te el. kabela za napajanje.	DA, 1,0 m ³	NE POPUNJAVATI
	Izrađeno sukladno normi HRN EN 13071-1:2019 (ili jednakovrijednoj normi)	DA	
	Kompatibilno za sljedeće vrste otpada: staklo, PET, metal, papir, miješani komunalni otpad i tekstil.	DA	NE POPUNJAVATI
	BETONSKA KOMORA		
	Betonska komora (uložak) za spremnik izrađen prema normama HRN EN 1997-1:2012, HRN EN 1992-3:2013, HRN EN 1991-1-1:2012, HRN EN 1992-1-1:2013, HRN EN 12390-3:2019 ili jednakovrijednoj normi, kvaliteta betona min. C 30/37	DA, C 30/37	
	Unutarnja visina max. 1,60 m	DA, 1,60 m	NE POPUNJAVATI
	Unutarnja duljina max. 1,60 m	DA, 1,60 m	NE POPUNJAVATI
	Unutarnja širina max. 1,40 m	DA, 1,40 m	NE POPUNJAVATI
	Vodonepropusna brtva oko cijelog otvora spremnika	DA	NE POPUNJAVATI
	SIGURNOSNI SUSTAV		
	Sigurnosni sustav protiv pada u komoru tijekom postupka pražnjenja; Sigurnosna platforma ili bočna ograda podizana plinskim amortizerima bez uporabe dodatne energije, aktivirana prilikom podizanja spremnika otpada	DA	NE POPUNJAVATI
	Sigurnosna platforma izrađena od čelika, dodatno antikorozivno zaštićena vrućim pocinčavanjem u skladu s EN ISO 1461 (ili jednakovrijednom normom)	DA	
	Nosivost sigurnosne platforme Q/g = min. 150 kg sukladno normi HRN EN 13071-2:2019 ili jednakovrijednoj normi	DA, 150 kg	
	POKLOPAC SPREMNIKA		
	Izrađen iz čelične laminirane pocinčane ploče s ojačanom potkonstrukcijom.	DA	NE POPUNJAVATI
	Dimenzija poklopca prema tehničkom rješenju proizvođača, uz obvezno uvažavanje nekoliko osnovnih tehničkih parametara: * prilagođavanje dimenzijama betonske komore * postizanje vodotijesnosti između svih međusobno povezanih elemenata podzemnih sustava spremnika	DA	NE POPUNJAVATI
	Gornja površina prevučena zaštitnim protukliznim epoxy slojem u boji po zahtjevu Naručitelja. Mogućnost oploćenja kame nom. granitom ili vagnencom.	DA	NE POPUNJAVATI
	Otvaranje poklopca s pantima na je dnoj stranici poklopca, a preko sigurnosne brave poklopca spremnika, koja aktivira min. dva plinska amortizera, koji podižu/rotiraju poklopac u stanje min. 90° u odnosu na površinu.	DA, dva plinska amortizera; 90°	NE POPUNJAVATI
	Nosivost poklopca spremnika (radne platforme): Q/g = min. 500 kg, sukladno normi HRN EN 13071-2:2019 ili jednakovrijednoj normi.	DA, 500 kg	
	SPREMNIK OTPADA		
	Spremnik za otpad kapaciteta 1,0 - 1,5 m ³ izrađen od materijala otpornog na habanje, udarce, koroziju i utjecaj svih vrsta odvojenog otpada za čije je odvojenje prikupljanje pojedini spremnik namijenjen. Treba podnijeti svakodnevnu manipulaciju (odlaganje i pražnjenje) miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, staklo, plastika i biootpad).	DA, 1,0 m ³	NE POPUNJAVATI
	Spremnik mora imati sustav podizanja iz betonske komore pomoću kuka (graifer), te dodatni sustav za bočni prihvat i pražnjenje pomoću standardnog podizача kontejnera volumena 1100 litara. Mogućnost pražnjenja putem jednostruke ili dvostruke kuke.	DA	NE POPUNJAVATI
	Vodonepropustan spremnik s potpuno zatvorenim dnom, pogodan za pražnjenje standardnim podizačem posuda od 1100 litara (HRN EN 840-3:2020 ili jednakovrijednoj normi).	DA	
	Visina spremnika max. 1,40 m	DA, 1,40 m	NE POPUNJAVATI
	Dimenzije otvora spremnika max. 1,00 x 1,40 m	DA, 1,00 x 1,40 m	NE POPUNJAVATI
	Svi metalni dijelovi su smješteni izvan spremnika radi izbjegavanja kontakta s otpadom	DA	NE POPUNJAVATI

Metalni dijelovi izrađeni od vruće pocinčanog čelika prema normi EN ISO 1461 ili jednakovrijednoj normi	DA	
Navojni dijelovi i spojevi izrađeni od A2 nehrđajućeg čelika u prema normom HRN EN 10204:2007 (ili jednako vrijednoj normi).	DA	
POSUDA ZA UBACIVANJE OTPADA		
Posuda za odlaganje otpada izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 316 ili jednakovrijednoj normi te je mehanički i vodonepropusno povezana sa poklopcem spremnika.	DA	
Poklopac posude od nehrđajućeg čelika AISI 316, ili jednakovrijednoj normi, iznutra obložen poliuretanom i gumenom bitvom radi sprječavanja izlaska neugodnih mirisa, te potpuno vodonepropustan, a isto služi i kao zvučna izolacija	DA	
Završna boja poklopca i posude: antracit siva boja.	DA	NE POPUNJAVATI
Posuda mora imati mogućnost odlaganja standardiziranih vrećica Đavatelja usluge volumena 10 litara, 20 litara i 40 litara.	DA	NE POPUNJAVATI
Visina posude max. 1,2 m, time dostupna korisnicima Invalidskih kolica	DA, 1,0 m	NE POPUNJAVATI
Visina otvora za ubacivanje 0,80 - 0,90 m	DA, 0,90 m	NE POPUNJAVATI
Na prednjoj strani otisnuti logotip i naziv Đavatelja usluga s numeracijom, oznaka naziva otpada s ključnim brojem otpada.	DA	NE POPUNJAVATI
Posude za odlaganje opremljene uređajem za očitavanje otvaranja spremnika	DA	NE POPUNJAVATI
Posude opremljene elektro - mehaničkom bravom	DA	NE POPUNJAVATI
Korisnički ključ za prijavu otvaranja spremnika	DA	NE POPUNJAVATI
Cloud usluga - korištenje kartica ili pametnih telefona za otvaranje poklopca posude za odlaganje otpada	DA	NE POPUNJAVATI
Sustav detekcije te dojave požara.	DA	NE POPUNJAVATI
Smart uređaji za kontrolu pristupa	DA	NE POPUNJAVATI
Kartice za smart uređaje za kontrolu pristupa - min. 7.000 komada	DA, 7.000 komada	NE POPUNJAVATI
Mogućnost uređivanja korisničkog ključa	DA	NE POPUNJAVATI
Mogućnost bežičnog prijenosa podataka	DA	NE POPUNJAVATI
Prijenos podataka u CSV ili XLS formatu radi fakturiranja	DA	NE POPUNJAVATI
Senzor popunjenosti spremnika s kontrolom putem web-a	DA	NE POPUNJAVATI
OSTALO		
Pražnjenje podzemnog kontejnera pomoću teretnog vozila opremljenog dizalicom (graifler) i standardnog podizača posuda volumena 1100 litara, sukladno normi HRN EN 840-3:2020 ili jednakovrijedno	DA	
Svi detalji sukladni normi HRN EN 13071-1:2019 i HRN EN 13071-2:2019 ili jednakovrijednoj normi	DA	
Isporuka kompletnog sustava spremnika, spuštanje s kamiona na lokaciju koju odredi Naručitelj i ugradnja, uz logističku i stručnu pomoć Naručitelja. Odabrani ponuditelj je dužan dati pisanu izjavu da je roba ugrađena sukladno uputama proizvođača.	DA	NE POPUNJAVATI
Nakon završetka radova, obveza odabranog ponuditelja je i stavljanje predmetnog podzemnog spremnika u potpuno funkcionalno stanje.	DA	NE POPUNJAVATI
Ponuditelji moraju upisati traženo za svaku stavku opreme iz Tehničkih uvjeta.		

Podzemni spremnici za sakupljanje otpada zapremnine 3 m³ - 40 komada		
OPIS		
Podzemni kontejneri za selektivno sakupljanje otpada zapremnine 3 m³	DA, 3 m³	NE POPUNJAVATI
Podzemni kontejner je sustav sačinjen od 5 elementa: a) betonske komore, b) sigurnosnog sustava, c) poklopca spremnika, d) spremnik otpada te e) kupole (sposrednjaj) za odlaganje	DA	NE POPUNJAVATI
(izrađeno sukladno normi HRN EN 13071-1:2019 i HRN EN 13071-2:2019	DA	
kompatibilno za slijedeće vrste otpada: staklo, PET, metal, papir, miješani komunalni otpad i tekstil.	DA	NE POPUNJAVATI
BETONSKA KOMORA		

2.

Betonska komora (uložak) za spremnik izrađen prema normama <u>HRN EN 1997-1:2012, HRN EN 1992-3:2013, HRN EN 1991-1-1:2012, HRN EN 1992-1-1:2013 HRN EN 12390-3:2019</u> ili jednakovrijednoj normi, kvaliteta betona min.C 30/37	DA, C 30/37	
Unutarnja visina max. 1,80 m	DA, 1,80 m	NE POPUNJAVATI
Unutarnja duljina max. 1,80 m	DA, 1,70 m	NE POPUNJAVATI
Unutarnja širina max. 1,80 m	DA, 1,75 m	NE POPUNJAVATI
Unutarnji prostor komore mora imati kapacitet skladištenja spremnika otpada min. volumena 3m³	DA, 3 m³	NE POPUNJAVATI
Vodonepropusna bitva oko cijelog otvora spremnika	DA	NE POPUNJAVATI
SIGURNOSNI SUSTAV		
Sigurnosni sustav protiv pada u komoru tijekom postupka pražnjenja; Sigurnosna platforma ili bočna ograda podizana plinskim amortizerima bez uporabe dodatne energije, aktivirana prilikom podizanja manipulativnog dijela kontejnera	DA	NE POPUNJAVATI
Sigurnosna platforma izrađena iz čelika, dodatno antikorozivno zaštićeni vrućim pocinčavanjem u skladu s EN ISO 1461 ili jednakovrijednoj normi	DA	
Nosivost sigurnosne platforme Q/g = min. 150 kg sukladno normi <u>HRN EN 13071-2:2019</u> ili jednakovrijednoj normi	DA, 150 kg	
POKLOPAC SPREMNIKA (hodna platforma)		
Izrađen iz čelične laminirane pocinčane ploče s ojačanom potkonstrukcijom.	DA	NE POPUNJAVATI
Dimenzija poklopca prema tehničkom rješenju proizvođača, uz obavezno uvažavanje nekoliko osnovnih tehničkih parametara: * prilagodavanje dimenzijama betonske komore * postizanje vodotijesnosti između svih međusobno povezanih elemenata podzemnih sustava spremnika	DA	NE POPUNJAVATI
Gornja površina prevučena zaštitnim protukliznim epoxy slojem u boji po zahtjevu Naručitelja. Mogućnost opločenja kamenom, granitom ili vapnencom.	DA	NE POPUNJAVATI
Otvaranje poklopca spantima na jednoj stranici poklopca a preko sigurnosne brave poklopca spremnika, koja aktivira min. dva plinska amortizera, koji podižu/rotiraju poklopac u stanje min. 90° u odnosu na površinu.	DA, dva plinska amortizera; 90°	NE POPUNJAVATI
Nosivost poklopca spremnika (hodne platforme): Q/g = min. 500 kg, sukladno normi <u>HRN EN 13071-2:2019</u> ili jednakovrijednoj normi.	DA, 500 kg	
SPREMNIK OTPADA		
Spremnik za otpad kapaciteta 3m³, opremljen je sustavom pražnjenja kroz dno, prema <u>HRN EN 13071-3:2019</u> s dvije kuke ili jednakovrijednoj normi	DA	
Izrađen od materijala otpornog na habanje, udarce, koroziju i utjecaj svih vrsta odvojenog otpada za čije je odvojeno prikupljanje pojedini spremnik namijenjen. te mora podnijeti svakodnevnu manipulaciju (odlaganje i pražnjenje) miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, staklo, plastika i biootpad).	DA	NE POPUNJAVATI
Spremnik iznutra mora imati glatku površinu	DA	NE POPUNJAVATI
Spremnik za ocjedne tekućine min 50l	DA, 70 l	NE POPUNJAVATI
Visina spremnika max. 1,80 m.	DA, 1,70 m	NE POPUNJAVATI
Tlocrtna maksimalne dimenzije presjeka spremnika: 1,7 x 1,7m.	DA, 1,65 x 1,65 m	NE POPUNJAVATI
Svi metalni čelični dijelovi vruće pocinčani u skladu s EN ISO 1461 ili jednakovrijednoj normi	DA	
Navojni dijelovi i spojevi izrađeni od A2 nehrđajućeg čelika u skladu s normom HRN EN 10204:2007 ili jednakovrijednoj normi	DA	
POSUDA ZA UBACIVANJE OTPADA		
Posuda za odlaganje otpada izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 316 ili jednakovrijednoj normi te je mehanički i vodonepropusno povezana sa poklopcem spremnika.	DA	
Poklopac posude od nehrđajućeg čelika AISI 316, ili jednakovrijedan, iznutra obložen poliuretanom i gumenom brtvom radi sprječavanja izlaska neugodnih mirisa, te potpuno vodonepropustan, a isti služi i kao zvučna izolacija	DA	
Završna boja poklopca i posude: Antracit siva boja.	DA	NE POPUNJAVATI
Posuda mora imati mogućnost odlaganja standardiziranih vrećica Davatelja usluge volumena 10 litara, 20 litara i 40 litara.	DA	NE POPUNJAVATI
Visina posude max. 1,2 m, time dostupna korisnicima i invalidskih kolica	DA, 1,0 m	NE POPUNJAVATI
Visina otvora za ubacivanje 0,80 - 0,90 m	DA, 0,90 m	NE POPUNJAVATI
Na prednjoj strani otisnuti logotip i naziv Davatelja usluga s numeracijom, oznaka naziva otpada s ključnim brojem otpada.	DA	NE POPUNJAVATI
Posude za odlaganje opremljene uređajem za očitavanje otvaranja spremnika	DA	NE POPUNJAVATI
Posude opremljene elektro - mehaničkom bravom	DA	NE POPUNJAVATI
Korisnički ključ za prijavu otvaranja spremnika	DA	NE POPUNJAVATI
Cloud usluga- korištenje kartica ili pametnih telefona za otvaranje poklopca posude za odlaganje otpada	DA	NE POPUNJAVATI
Sustav detekcije te dojava požara.	DA	NE POPUNJAVATI

Smart uređaji za kontrolu pristupa	DA	NE POPUNJAVATI
Kartice za smart uređaje za kontrolu pristupa - min. 7.000 komada	DA, 7.000 komada	NE POPUNJAVATI
Mogućnost uređivanja korisničkog ključa	DA	NE POPUNJAVATI
Mogućnost bežičnog prijenosa podataka	DA	NE POPUNJAVATI
Prijenos podataka u CSV ili XLS formatu radi fakturiranja	DA	NE POPUNJAVATI
Senzor popunjenosti spremnika sa kontrolom putem web-a	DA	NE POPUNJAVATI
OŠTALO	DA	
Pražnjenje podzemnog kontejnera pomoću teretnog vozila opremljenog dizalicom (grajfer)	DA	NE POPUNJAVATI
Svi detalji sukladni normi <u>HRN EN 13071-1:2019</u> i <u>HRN EN 13071-2:2019</u> ili jednakovrijednoj normi	DA	
Isporuka kompletnog sustava spremnika, spuštanje sa kamiona na lokaciju koju odredi Naručitelj i ugradnja, uz logističku i stručnu pomoć Naručitelja. Odabrani ponuditelj je dužan dati pisanu izjavu da je roba ugrađena sukladno uputama proizvođača.	DA	NE POPUNJAVATI
Nakon završetka radova, obveza Odabranog ponuditelja je i stavljanje predmetnog podzemnog spremnika u potpuno funkcionalno stanje	DA	NE POPUNJAVATI
Ponuditelji moraju upisati traženo za svaku stavku opreme iz Tehničkih uvjeta.		

Podzemni spremnici za sakupljanje otpada zapremnine 5 m³ - 60 komada		
OPIS		
Podzemni kontejneri za selektivno sakupljanje otpada zapremnine 5 m³	DA, 5 m³	NE POPUNJAVATI
Podzemni kontejner je sustav sačinjen od 5 elementa: a) betonske komore, b) sigurnosnog sustava, c) poklopca spremnika, d) spremnik otpada te e) k	DA	NE POPUNJAVATI
el k	DA	
Izrađeno sukladno normi <u>HRN EN 13071-1:2019</u> i <u>HRN EN 13071-2:2019</u> ili jednakovrijednoj normi.	DA	
Kompatibilno za slijedeće vrste otpada: staklo, PET, metal, papir, miješani komunalni otpad i tekstil.	DA	NE POPUNJAVATI
BETONSKA KOMORA		
Betonska komora (uložak) za spremnik izrađen prema normama <u>HRN EN 1997-1: 2012</u> , <u>HRN EN 1992-3:2013</u> , <u>HRN EN 1991-1-1:2012</u> , <u>HRN EN 1992- 11:2013</u> , <u>HRN EN 12390-3:2019</u> ili jednakovrijednoj normi, kvaliteta betona min.C 30/37	DA, C 30/37	
Unutarnja visina max. 3,0 m	DA, 3,0 m	NE POPUNJAVATI
Unutarnja duljina max. 1,80 m	DA, 1,70 m	NE POPUNJAVATI
Unutarnja širina max. 1,80 m	DA, 1,75 m	NE POPUNJAVATI
Unutarnji prostor komore mora imati kapacitet skladištenja spremnika otpada min. volumena 5 m³	DA, 5 m³	NE POPUNJAVATI
Na gorenjem otvoru spremnika se nalazi jaka vodonepropusna brtva.	DA	NE POPUNJAVATI
SIGURNOSNI SUSTAV		
Sigurnosni sustav protiv pada u komoru tijekom postupka pražnjenja; Sigurnosna platforma ili bočna ograda podizana plinskim amortizerima bez uporabe dodatne energije, aktivirana prilikom podizanja manipulativnog dijela kontejnera	DA	NE POPUNJAVATI
Sigurnosna platforma izrađena iz čelika, dodatno antikorozivno zaštićeni vrućim pocinčavanjem u skladu s EN ISO 1461 ili jednakovrijednoj normi	DA	
Nošivost sigurnosne platforme Q/g = min. 150 kg sukladno normi <u>HRN EN 13071-2:2019</u> ili jednakovrijednoj normi	DA, 150 kg	
POKLOPAC SPREMNIKA (hodna platforma)		
Izrađen iz čelične laminirane pocinčane ploče sa ojačanom podkonstrukcijom.	DA	NE POPUNJAVATI
Dimenzija poklopca prema tehničkom rješenju proizvođača, uz obvezno uvažavanje nekoliko osnovnih tehničkih parametara: • prilagođavanje dimenzijama betonske komore • postizanje vodotijesnosti između svih međusobno povezanih elemenata podzemnih sustava spremnika	DA	NE POPUNJAVATI

3.	Gornja površina prevučena zaštitnim protukliznim epoxy slojem u boji po zahtjevu Naručitelja. Mogućnost opločenje kamenom, granitom ili vapnencom.	DA	NE POPUNJAVATI
	Otvaranje poklopca sa pantlima na jednoj stranici poklopca a preko sigurnosne brave poklopca spremnika, koja aktivira min. dva plinska amortizera, koji podižu poklopac u stanje min. 90° u odnosu na oovršinu.	DA, dva plinska amortizera; 90°	NE POPUNJAVATI
	Nosivost poklopca spremnika (tlocrtna platforme): $\Phi/g = \min. 500 \text{ kg}$, sukladno normi <u>HRN EN 13071-2:2019 III</u> je jednakvrjednoj normi.	DA, 500 kg	
	SPREMNIK OTPADA		
	Spremnik za otpad kapaciteta 5m³, opremljen je sustavom pražnjenja kroz dno, prema <u>HRN EN 13071-3:2019</u> s dvije kuke ili je jednakvrjednoj normi	DA	
	Izrađen od materijala otpornog na habanje, udarce, koroziju i utjecaj svih vrsta odvojenog otpada za čije je odvojenje prikupljanje pojedini spremnik namijenjen, te mora podnijeti svakodnevnu manipulaciju (odlaganje i pražnjenje) miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, staklo, plastika i biootpad).	DA	NE POPUNJAVATI
	Spremnik iznutra mora imati glatku površinu	DA	NE POPUNJAVATI
	Spremnik za ocjedne tekućine min 50l	DA, 70 l	NE POPUNJAVATI
	Visina spremnika max. 2,90 m.	DA, 2,90 m	NE POPUNJAVATI
	Tlocrtne maksimalne dimenzije presjeka spremnika: 1,7 x 1,7m.	DA, 1,70 x 1,65 m	NE POPUNJAVATI
	Svi metalni čelični dijelovi vruće pocinčani u skladu s EN ISO 1461 ili jednakovrijednoj normi	DA	
	Navojni dijelovi i spojevi izrađeni od A2 nehrđajućeg čelika u skladu s normom EN 10204 ili jednakovrijednoj normi	DA	
	POSUDA ZA UBACIVANJE OTPADA		
	Posuda za odlaganje otpada izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 316 ili jednakovrijednoj normi te je mehanički i vodonepropusno povezana sa poklopcem spremnika.	DA	
	Poklopac posude od nehrđajućeg čelika AISI 316, ili jednakovrijednoj normi, iznutra obložen poliuretanom i gumenom brtvom radi sprječavanja izlaska neugodnih mirisa, te potpuno vodonepropustan, a isti služi i kao zvučna izolacija	DA	
	Završna boja poklopca i posude: Antracit siva boja.	DA	NE POPUNJAVATI
	Posuda mora imati mogućnost odlaganja standardiziranih vrećica Davatelja usluge volumena 10 litara, 20 litara i 40 litara.	DA	NE POPUNJAVATI
	Visina posude max. 1,2 m, time dostupna korisnicima invalidskih kolica	DA, 1,0 m	NE POPUNJAVATI
	Visina otvora za ubacivanje 0,80 - 0,90 m	DA, 0,90 m	NE POPUNJAVATI
	Na prednjoj strani otisnuti logo tip i naziv Davatelja usluga s numeracijom, oznaka naziva otpada s ključnim brojem otpada.	DA	NE POPUNJAVATI
	Posude za odlaganje opremljene uređajem za očitavanje otvaranja spremnika	DA	NE POPUNJAVATI
	Posude opremljene elektro - mehaničkom bravom	DA	NE POPUNJAVATI
	Korisnički ključ za prijavu otvaranja spremnika	DA	NE POPUNJAVATI
	Cloud usluga- korištenje kartica ili pametnih telefona za otvaranje poklopca posude za odlaganje otpada	DA	NE POPUNJAVATI
	Sustav detekcije te dojava požara.	DA	NE POPUNJAVATI
	Smart uređaji za kontrolu pristupa	DA	NE POPUNJAVATI
	Kartice za smart uređaje za kontrolu pristupa - min. 7.000 komada	DA, 7.000 komada	NE POPUNJAVATI
	Mogućnost uređivanja korisničkog ključa	DA	NE POPUNJAVATI
	Mogućnost bežičnog prijenosa podataka	DA	NE POPUNJAVATI
	Prijenos podataka u CSV ili XLS formatu radi fakturiranja	DA	NE POPUNJAVATI
	Senzor popunjenosti spremnika sa kontrolom putem web-a	DA	NE POPUNJAVATI
	OSTALO		
	Pražnjenje podzemnog kontejnera pomoću teretnog vozila opremljenog dilaicom (gralfer)	DA	NE POPUNJAVATI
	Svi detalji sukladni normi <u>HRN EN13071-1:2019</u> i <u>HRN EN13071-2:2019</u> ili jednakovrijednoj normi	DA	
	Isporuka kompletnog sustava spremnika, spuštanje sa kamiona na lokaciju koju odredi Naručitelj i ugradnja, uz logističku i stručnu pomoć Naručitelja. Odabrani ponuditelj je dužan dati pisanu izjavu da je roba ugrađena sukladno uputama proizvođača.	DA	NE POPUNJAVATI
	Nakon završetka radova, obveza odabranog ponuditelja je i stavljanje predmetnog podzemnog spremnika u potpuno funkcionalno stanje.	DA	NE POPUNJAVATI
	Ponuditelji moraju upisati traženo za svaku stavku opreme iz Tehničkih uvjeta.		

Ukoliko ponuditelj ne upiše ništa na mjestima predviđenim za upis „jednakovrijednosti“, smatra se da nudi točno ono što je traženo.

UVEZ PONUDE

MARKO
STJEPAN
KOVAČIĆ

Digitally signed by MARKO STJEPAN KOVAČIĆ
DN: c=HR, o=KOVA D.O.O
2.5.4.97=HR31948370674
l=VELIKA GORICA,
sn=KOVAČIĆ,
givenName=MARKO STJEPAN, cn=MARKO STJEPAN KOVAČIĆ,
serialNumber=HR819778
5339.2.21
Date: 2023.03.23 11:41:56
+01'00'

NARUČITELJ

Grad Zagreb
Avenija Dubrovnik 15
10020 Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU

PONUĐITELJ:

KOVA d.o.o.
Mraclin, Braće Radića 122 b
10410 Velika Gorica
Hrvatska

Primljeno: 27.03.2023., 10:36 h		
Klasifikacijska oznaka:		Ustrojstvena jedinica:
406-05/23-005/27		251-05-40
Uredbeni broj:	Prilozi:	Vrijednost:
383-23-15	0	



HoBzMEnb40WO68EsWWJ8kg

ZA PREDMET/GRUPU:

1 PODZEMNI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADA S UGRADNJOM

Oznaka ponude: IPO.838-NR

Datum ponude: 23.03.2023

1 fctree

2 V. Upali

Podaci o javnom/sektorskom naručitelju

Grad Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, 10020, Zagreb, 61817894937

Odgovorna osoba naručitelja: GRADONAČELNIK

GRADA ZAGREBA

Tomislav Tomašević, mag. pol.

Evidencijski broj nabave: 2023-83

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 2023/S 0F2-0008349

Datum slanja objave: 24.02.2023

Dodatni podaci naručitelja:

Podaci ponuditelja:

Puni naziv i adresa ponuditelja: KOVA d.o.o., Mraclin, Braće Radića 122 b, 10410, Velika Gorica, Hrvatska

Adresa e-pošte: kova@kova.hr

Kontakt osoba ponuditelja: NIKOLINA RADOČAJ

Broj telefona: +385 16268255

Broj faks: +385 16268254

OIB/nacionalni identifikacijski broj : 31948370674

Broj računa (IBAN): HR6324020061100280079

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: Da

Dodatni podaci: NEMA

PONUDBENI LIST

Za predmet / grupu: 1

Naziv predmet nabave/grupe: PODZEMNI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADA S UGRADNJOM

Podaci ponude:

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost: 1.661.000,00
Iznos poreza na dodanu vrijednost: 415.250,00
Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost: 2.076.250,00
Valuta ponude: EUR

Ponuda vrijedi do datuma: 27.07.2023
Ili mjeseci: ili dana: od isteka roka za dostavu ponuda.

Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor

Puni naziv i adresa podizvoditelja:	OIB/nacionalni identifikacijski broj:	Broj računa:	Predmet, količina ugovora o JN koji se daje u podugovor	Vrijednost pod ugovora (bez PDVa)	Postotni dio: (%)

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Informacije o dijelovima ponude koji se dostavljaju odvojeno od ponude:

JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

Popis dokumenata ponude
(ne prikazivati na javnom otvaranju ponuda)

Prilozi dokumentu ponude

Redni broj	Naziv dokumenta	Sažetak (Hash)
1.	TEHNIČKA SPECIFIKACIJ ver.1 (1).xlsx	s6qDQIKRqu9YkX+GI2VVVQ==
2.	Jamstvo za ozbiljnost ponude.pdf	uOwMW2Pv3xMek8Zfr10cog==

Prilog dokumentu ponude - ESPD

Redni broj	Naziv dokumenta	Sažetak (Hash)
1.	PODZEMNI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADA S UGRADNJOM.xml	6I36tIIVDDKeK9qHAla8cQ==
2.	PODZEMNI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADA S UGRADNJOM.pdf	FYOMtD2jdVHdnGtJQNiQWA==

Troškovnici

Redni broj	Predmet	Naziv dokumenta	Sažetak (Hash)
1.	PODZEMNI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADA S UGRADNJOM	Završni troškovnik.xlsx	zc5uHCBep0Q754gaZfR+w= =

Podzemni spremnici za sakupljanje otpada zapremnine od 1,0 do 1.5 m ³ - 50 komada
OPIS
Podzemni kontejneri za selektivno sakupljanje otpada zapremnine 1,0 - 1,5 m ³
Podzemni kontejner je sustav sačinjen od 5 elementa: a) betonske komore, b) sigurnosnog sustava, c) poklopca spremnika, d) spremnik otpada te e) kuke (spremnika) za odlaganje.
Izrađeno sukladno normi HRN EN 13071-1:2019 (ili jednakovrijednoj normi)
Kompatibilno za slijedeće vrste otpada: staklo, PET, metal, papir, miješani komunalni otpad i tekstil.
BETONSKA KOMORA
Betonska komora (uložak) za spremnik izrađen prema normama HRN EN 1997-1: 2012, HRN EN 1992-3:2013 HRN EN 1991-1-1:2012 HRN EN 1992-1-1:2013 HRN EN 12390-3:2019 ili jednakovrijednoj normi, kvaliteta betona min.C 30/37
Unutarnja visina max. 1,60 m
Unutarnja duljina max. 1,60 m
Unutarnja širina max. 1,40 m
Vodonepropusna brtva oko cijelog otvora spremnika
SIGURNOSNI SUSTAV
Sigurnosni sustav protiv pada u komoru tijekom postupka pražnjenja; Sigurnosna platforma ili bočna ograda podizana plinskim amortizerima bez uporabe dodatne energije, aktivirana prilikom podizanja spremnika otpada Sigurnosna platforma izrađena od čelika, dodatno antikorozivno zaštićena vrućim pocinčavanjem u skladu s EN ISO 1461 (ili jednakovrijednoj normi)
Nosivost sigurnosne platforme Q/g = min. 150 kg sukladno normi HRN EN 13071-2:2019 ili jednakovrijednoj normi
POKLOPAC SPREMNIKA
Izrađen iz čelične laminirane pocinčane ploče s ojačanom potkonstrukcijom.
Dimenzija poklopca prema tehničkom rješenju proizvođača, uz obvezno uvažavanje nekoliko osnovnih tehničkih parametara: *prilagođavanje dimenzijama betonske komore * postizanje vodotijesnosti između svih međusobno povezanih elemenata podzemnih sustava spremnika
Gornja površina prevučena zaštitnim protukliznim epoxy slojem u boji po zahtjevu Naručitelja. Mogućnost opločenja kamenom, granitom ili vapnencom.
Otvaranje poklopca s pantima na jednoj stranici poklopca, a preko sigurnosne brave poklopca spremnika, koja aktivira min. dva plinska amortizera, koji podižu/rotiraju poklopac u stanje min. 90° u odnosu na površinu.
Nosivost poklopca spremnika (hodne platforme): Q/g = min. 500 kg, sukladno normi HRN EN 13071-2:2019 ili jednakovrijednoj normi.
SPREMIK OTPADA
Spremnik za otpad kapaciteta 1,0 - 1,5 m ³ ,izrađen od materijala otpornog na habanje, udarce, koroziju i utjecaj svih vrsta odvojenog otpada za čije je odvojeno prikupljanje pojedini spremnik namijenjen. Treba podnijeti svakodnevnu manipulaciju (odlaganje i pražnjenje) miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, staklo, plastika i biootpad).
Spremnik mora imati sustav podizanja iz betonske komore pomoću kuka (grajfer), te dodatni sustav za bočni prihvat i pražnjenje pomoću standardnog podizača kontejnera volumena 1100 litara. Mogućnost pražnjenja putem jednostruke ili dvostruke kuke.

Vodonepropustan spremnik s potpuno zatvorenim dnom, pogodan za pražnjenje standardnim podizačem posuda od 1100 litara (HRN EN 840-3:2020 ili jednakovrijednoj normi).
Visina spremnika max. 1,40 m
Dimenzije otvora spremnika max. 1,00 x 1,40 m
Svi metalni dijelovi su smješteni izvan spremnika radi izbjegavanja kontakta s otpadom
Metalni dijelovi izrađeni od vruće pocinčanog čelika prema normi EN ISO 1461 ili jednakovrijednoj normi
Navojni dijelovi i spojevi izrađeni od A2 nehrđajućeg čelika u prema normom HRN EN 10204:2007 (ili jednakovrijednoj normi).
POSUDA ZA UBACIVANJE OTPADA
Posuda za odlaganje otpada izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 316 ili jednakovrijednoj normi te je mehanički i vodonepropusno povezana sa poklopcem spremnika.
Poklopac posude od nehrđajućeg čelika AISI 316, ili jednakovrijednoj normi, iznutra obložen poliuretanom i gumenom brtvom radi sprječavanja izlaska neugodnih mirisa, te potpuno vodonepropustan, a isto služi i kao zvučna izolacija
Završna boja poklopca i posude: antracit siva boja.
Posuda mora imati mogućnost odlaganja standardiziranih vrećica Davatelja usluge volumena 10 litara, 20 litara i 40 litara.
Visina posude max. 1,2 m, time dostupna korisnicima invalidskih kolica
Visina otvora za ubacivanje 0,80 - 0,90 m
Na prednjoj strani otisnuti logotip i naziv Davatelja usluga s numeracijom, oznaka naziva otpada s ključnim brojem otpada.
Posude za odlaganje opremljene uređajem za očitavanje otvaranja spremnika
Posude opremljene elektro - mehaničkom bravom
Korisnički ključ za prijavu otvaranja spremnika
Cloud usluga- korištenje kartica ili pametnih telefona za otvaranje poklopca posude za odlaganje otpada
Sustav detekcije te dojave požara.
Smart uređaji za kontrolu pristupa
Kartice za smart uređaje za kontrolu pristupa - min. 7.000 komada
Mogućnost uređivanja korisničkog ključa
Mogućnost bežičnog prijenosa podataka
Prijenos podataka u CSV ili XLS formatu radi fakturiranja
Senzor popunjenosti spremnika s kontrolom putem web-a
OSTALO
Pražnjenje podzemnog kontejnera pomoću teretnog vozila opremljenog dizalicom (grajfer) i stadnardnog podizača posuda volumena 1100 litara, sukladno normi HRN EN 840-3:2020 ili jednakovrijedno
Svi detalji sukladni normi HRN EN 13071-1:2019 i HRN EN 13071-2:2019 ili jednakovrijednoj normi
Isporuka kompletnog sustava spremnika, spuštanje s kamiona na lokaciju koju odredi Naručitelj i ugradnja, uz logističku i stručnu pomoć Naručitelja. Odabrani ponuditelj je dužan dati pisanu izjavu da je roba ugrađena sukladno uputama proizvođača.
Nakon završetka radova, obveza odabranog ponuditelja je i stavljanje predmetnog podzemnog spremnika u potpuno funkcionalno stanje.
Ponuditelji moraju upisati traženo za svaku stavku opreme iz Tehničkih uvjeta.

Podzemni spremnici za sakupljanje otpada zapremnine 3 m³ - 40 komada
OPIS
Podzemni kontejneri za selektivno sakupljanje otpada zapremnine 3 m ³
Podzemni kontejner je sustav sačinjen od 5 elementa: a) betonske komore, b) sigurnosnog sustava, c) poklopca spremnika, d) spremnik otpada te e) kupole (spremnika) za odlaganje.

Izrađeno sukladno normi HRN EN 13071-1:2019 i HRN EN 13071-2:2019
Kompatibilno za slijedeće vrste otpada: staklo, PET, metal, papir, miješani komunalni otpad i tekstil.
BETONSKA KOMORA
Betonska komora (uložak) za spremnik izrađen prema normama HRN EN 1997-1:2012, HRN EN 1992-3:2013, HRN EN 1991-1-1:2012, HRN EN 1992-1-1:2013 HRN EN 12390-3:2019 ili jednakovrijednoj normi, kvaliteta betona min.C 30/37
Unutarnja visina max. 1,80 m
Unutarnja duljina max. 1,80 m
Unutarnja širina max. 1,80 m
Unutarnji prostor komore mora imati kapacitet skladištenja spremnika otpada min. volumena 3m ³
Vodonepropusna brtva oko cijelog otvora spremnika
SIGURNOSNI SUSTAV
Sigurnosni sustav protiv pada u komoru tijekom postupka pražnjenja; Sigurnosna platforma ili bočna ograda podizana plinskim amortizerima bez uporabe dodatne energije, aktivirana prilikom podizanja manipulativnog dijela kontejnera
Sigurnosna platforma izrađena iz čelika, dodatno antikorozivno zaštićeni vrućim pocinčavanjem u skladu s EN ISO 1461 ili jednakovrijednoj normi
Nosivost sigurnosne platforme Q/g = min. 150 kg sukladno normi HRN EN 13071-2:2019 ili jednakovrijednoj normi
POKLOPAC SPREMNIKA (hodna platforma)
Izrađen iz čelične laminirane pocinčane ploče s ojačanom potkonstrukcijom.
Dimenzija poklopca prema tehničkom rješenju proizvođača, uz obvezno uvažavanje nekoliko osnovnih tehničkih parametara: *prilagođavanje dimenzijama betonske komore * postizanje vodotijesnosti između svih međusobno povezanih elemenata podzemnih sustava spremnika
Gornja površina prevučena zaštitnim protukliznim epoxy slojem u boji po zahtjevu Naručitelja. Mogućnost opločenja kamenom, granitom ili vapnencom.
Otvaranje poklopca s pantima na jednoj stranici poklopca a preko sigurnosne brave poklopca spremnika, koja aktivira min. dva plinska amortizera, koji podižu/rotiraju poklopac u stanje min. 90° u odnosu na površinu.
Nosivost poklopca spremnika (hodne platforme): Q/g = min. 500 kg, sukladno normi HRN EN 13071-2:2019 ili jednakovrijednoj normi.
SPREMNIK OTPADA
Spremnik za otpad kapaciteta 3m ³ , opremljen je sustavom pražnjenja kroz dno, prema HRN EN 13071-3:2019 s dvije kuke ili jednakovrijednoj normi
Izrađen od materijala otpornog na habanje, udarce, koroziju i utjecaj svih vrsta odvojenog otpada za čije je odvojeno prikupljanje pojedini spremnik namijenjen. te mora podnijeti svakodnevnu manipulaciju (odlaganje i pražnjenje) miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, staklo, plastika i biootpad).
Spremnik iznutra mora imati glatku površinu
Spremnik za ocjedne tekućine min 50l
Visina spremnika max. 1,80 m.
Tlocrtne maksimalne dimenzije presjeka spremnika: 1,7 x 1,7m.
Svi metalni čelični dijelovi vruće pocinčani u skladu s EN ISO 1461 ili jednakovrijednoj normi
Navojni dijelovi i spojevi izrađeni od A2 nehrđajućeg čelika u skladu s normom HRN EN 10204:2007 ili jednakovrijednoj normi
POSUDA ZA UBACIVANJE OTPADA
Posuda za odlaganje otpada izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 316 ili jednakovrijednoj normi te je mehanički i vodonepropusno povezana sa poklopcem spremnika.
Poklopac posude od nehrđajućeg čelika AISI 316, ili jednakovrijedan, iznutra obložen poliuretanom i gumenom brtvom radi sprječavanja izlaska neugodnih mirisa, te potpuno vodonepropustan, a isti služi i kao zvučna izolacija

Završna boja poklopca i posude: Antracit siva boja.
Posuda mora imati mogućnost odlaganja standardiziranih vrećica Davatelja usluge volumena 10 litara, 20 litara i 40 litara.
Visina posude max. 1,2 m, time dostupna korisnicima invalidskih kolica
Visina otvora za ubacivanje 0,80 - 0,90 m
Na prednjoj strani otisnuti logotip i naziv Davatelja usluga s numeracijom, oznaka naziva otpada s ključnim brojem otpada.
Posude za odlaganje opremljene uređajem za očitavanje otvaranja spremnika
Posude opremljene elektro - mehaničkom bravom
Korisnički ključ za prijavu otvaranja spremnika
Cloud usluga- korištenje kartica ili pametnih telefona za otvaranje poklopca posude za odlaganje otpada
Sustav detekcije te dojave požara.
Smart uređaji za kontrolu pristupa
Kartice za smart uređaje za kontrolu pristupa - min. 7.000 komada
Mogućnost uređivanja korisničkog ključa
Mogućnost bežičnog prijenosa podataka
Prijenos podataka u CSV ili XLS formatu radi fakturiranja
Senzor popunjenosti spremnika sa kontrolom putem web-a
OSTALO
Pražnjenje podzemnog kontejnera pomoću teretnog vozila opremljenog dizalicom (grajfer)
Svi detalji sukladni normi HRN EN 13071-1:2019 i HRN EN 13071-2:2019 ili jednakovrijednoj normi
Isporuka kompletnog sustava spremnika, spuštanje sa kamiona na lokaciju koju odredi Naručitelj i ugradnja, uz logističku i stručnu pomoć Naručitelja. Odabrani ponuditelj je dužan dati pisanu izjavu da je roba ugrađena sukladno uputama proizvođača.
Nakon završetka radova, obveza Odabranog ponuditelja je i stavljanje predmetnog podzemnog spremnika u potpuno funkcionalno stanje.
Ponuditelji moraju upisati traženo za svaku stavku opreme iz Tehničkih uvjeta.

Podzemni spremnici za sakupljanje otpada zapremnine 5 m³ - 60 komada
OPIS
Podzemni kontejneri za selektivno sakupljanje otpada zapremnine 5 m³
Podzemni kontejner je sustav sačinjen od 5 elementa: a) betonske komore, b) sigurnosnog sustava, c) poklopca spremnika, d) spremnik otpada te e) kupole (spremnika) za odlaganje.
Izrađeno sukladno normi HRN EN 13071-1:2019 i HRN EN 13071-2:2019 ili jednakovrijednoj normi.
Kompatibilno za slijedeće vrste otpada: staklo, PET, metal, papir, miješani komunalni otpad i tekstil.
BETONSKA KOMORA
Betonska komora (uložak) za spremnik izrađen prema normama HRN EN 1997-1: 2012, HRN EN 1992-3:2013, HRN EN 1991-1-1:2012, HRN EN 1992-1-1:2013, HRN EN 12390-3:2019 ili jednakovrijednoj normi, kvaliteta betona min.C 30/37
Unutarnja visina max. 3,0 m
Unutarnja dužina max. 1,80 m
Unutarnja širina max. 1,80 m

Unutarnji prostor komore mora imati kapacitet skladištenja spremnika otpada min. volumena 5 m ³
Na gorenjem otvoru spremnika se nalazi jaka vodonepropusna brtva.
SIGURNOSNI SUSTAV
Sigurnosni sustav protiv pada u komoru tijekom postupka pražnjenja; Sigurnosna platforma ili bočna ograda podizana plinskim amortizerima bez uporabe dodatne energije, aktivirana prilikom podizanja manipulativnog dijela kontejnera
Sigurnosna platforma izrađena iz čelika, dodatno antikorozivno zaštićeni vrućim pocinčavanjem u skladu s EN ISO 1461 ili jednakovrijednoj normi
Nosivost sigurnosne platforme $Q/g = \text{min. } 150 \text{ kg}$ sukladno normi HRN EN 13071-2:2019 ili jednakovrijednoj normi
POKLOPAC SPREMNIKA (hodna platforma)
Izrađen iz čelične laminirane pocinčane ploče sa ojačanom podkonstrukcijom.
Dimenzija poklopca prema tehničkom rješenju proizvođača, uz obvezno uvažavanje nekoliko osnovnih tehničkih parametara:
*prilagođavanje dimenzijama betonske komore
*postizanje vodotijesnosti između svih međusobno povezanih elemenata podzemnih sustava spremnika
Gornja površina prevučena zaštitnim protukliznim epoxy slojem u boji po zahtjevu Naručitelja. Mogućnost opločenja kamenom, granitom ili vapnencom.
Otvaranje poklopca sa pantima na jednoj stranici poklopca a preko sigurnosne brave poklopca spremnika, koja aktivira min. dva plinska amortizera, koji podižu poklopac u stanje min. 90° u odnosu na površinu.
Nosivost poklopca spremnika (hodne platforme): $Q/g = \text{min. } 500 \text{ kg}$, sukladno normi HRN EN 13071-2:2019 ili jednakovrijednoj normi.
SPREMNIK OTPADA
Spremnik za otpad kapaciteta 5m ³ , opremljen je sustavom pražnjenja kroz dno, prema HRN EN 13071-3:2019 s dvije kuke ili jednakovrijednoj normi
izrađen od materijala otpornog na habanje, udarce, koroziju i utjecaj svih vrsta odvojenog otpada za čije je odvojeno prikupljanje pojedini spremnik namijenjen., te mora podnijeti svakodnevnu manipulaciju (odlaganje i pražnjenje) miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, staklo, plastika i biootpad).
Spremnik iznutra mora imati glatku površinu
Spremnik za ocjedne tekućine min 50l
Visina spremnika max. 2,90 m.
Tlocrtne maksimalne dimenzije presjeka spremnika: 1,7 x 1,7m.
Svi metalni čelični dijelovi vruće pocinčani u skladu s EN ISO 1461 ili jednakovrijednoj normi
Navojni dijelovi i spojevi izrađeni od A2 nehrđajućeg čelika u skladu s normom EN 10204 ili jednakovrijednoj normi
POSUDA ZA UBACIVANJE OTPADA
Posuda za odlaganje otpada izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 316 ili jednakovrijednoj normi te je mehanički i vodonepropusno povezana sa poklopcem spremnika.
Poklopac posude od nehrđajućeg čelika AISI 316, ili jednakovrijednoj normi, iznutra obložen poliuretanom i gumenom brtvom radi sprječavanja izlaska neugodnih mirisa, te potpuno vodonepropustan, a isti služi i kao zvučna izolacija
Završna boja poklopca i posude: Antracit siva boja.
Posuda mora imati mogućnost odlaganja standardiziranih vrećica Davatelja usluge volumena 10 litara, 20 litara i 40 litara.
Visina posude max. 1,2 m, time dostupna korisnicima invalidskih kolica
Visina otvora za ubacivanje 0,80 - 0,90 m
Na prednjoj strani otisnuti logotip i naziv Davatelja usluga s numeracijom, oznaka naziva otpada s ključnim brojem otpada.
Posude za odlaganje opremljene uređajem za očitavanje otvaranja spremnika
Posude opremljene elektro - mehaničkom bravom
Korisnički ključ za prijavu otvaranja spremnika
Cloud usluga- korištenje kartica ili pametnih telefona za otvaranje poklopca posude za odlaganje otpada
Sustav detekcije te dojava požara.
Smart uređaji za kontrolu pristupa
Kartice za smart uređaje za kontrolu pristupa - min. 7.000 komada

Mogućnost uređivanja korisničkog ključa
Mogućnost bežičnog prijenosa podataka
Prijenos podataka u CSV ili XLS formatu radi fakturiranja
Senzor popunjenosti spremnika sa kontrolom putem web-a
OSTALO
Pražnjenje podzemnog kontejnera pomoću teretnog vozila opremljenog dizalicom (grajfer)
Svi detalji sukladni normi HRN EN13071-1:2019 i HRN EN13071-2:2019 ili jednakovrijednoj normi
Isporuka kompletnog sustava spremnika, spuštanje sa kamiona na lokaciju koju odredi Naručitelj i ugradnja, uz logističku i stručnu pomoć Naručitelja. Odabrani ponuditelj je dužan dati pisanu izjavu da je roba ugrađena sukladno uputama proizvođača.
Nakon završetka radova, obveza odabranog ponuditelja je i stavljanje predmetnog podzemnog spremnika u potpuno funkcionalno stanje.
Ponuditelji moraju upisati traženo za svaku stavku opreme iz Tehničkih uvjeta.

ponuditelj ne upiše ništa na mjestima predviđenim za upis „jednakovrijednosti“, smatra se da nudi to

Ponuđeno
- za stavke specifikacije koje su određene „min./max.“ vrijednostima ili „od – do“ potrebno je u stupac „ponuđeno“ upisati ponuđenu vrijednost. Na ostalim mjestima dovoljno je upisati DA kako bi se potvrdila sukladnost sa traženim

DA 1,0m3
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA 1,0 m³
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA 1,0 m
DA 0,9 m
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA 3 m ³
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

očno ono što je traženo.

Mogućnost nuđenja jednakovrijednog
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI

NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI

NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI

[illegible]

NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI
NE POPUNJAVATI

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb 10000, MBS: 080042653, OIB: 85584865987, kojeg zastupa Dario Bogdanović, temeljem članka 186. ZJN 2016 i 2022 ("Narodne novine" broj: 120/16, 114/22) daje

OVLAŠTENJE

●vlašćuje se Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, MB: 2576651, OIB: 61817894937; da kao središnje tijelo za nabavu, a putem Gradskog ureda za financije i javnu nabavu, u naše ime i za naš račun, a sukladno Sporazumu o reguliranju međusobnih prava i obveza u postupcima javne nabave, provede otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s 5 gospodarskih subjekata na razdoblje od 2 godine za predmet nabave: **PODZEMNI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADA S UGRADNJOM.**

U Zagrebu, dana 15.02.2023.

Potpis osobe koja zastupa subjekt za koji se provodi postupak:

